



KERLYMAT



INTERIEUR RENOVATION DES MURS ET PLAFONDS

SUPPORTS

Ceux-ci doivent être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

Anciennes peintures lessivées

et rincées

application directe

Enduit pelliculaire

Béton

Enduit ciment

sur une couche de **KERLYCRYL 80**

Autres supports alcalins (pH > 7)

Plâtre - Placoplâtre

Bois tendres

sur une couche de **KERLYPRIM 86**

Bois durs dégraissés

Métaux ferreux sains et exempts

D'oxydation

sur une couche de **KERLYPRIM EXTRA**

Pour tout autre support, consulter notre service technique

PROPRIETES

KERLYMAT est d'aspect mat profond

Opacifiant garnissant

Facile d'emploi, sans coulures ni reprises

Masquant les irrégularités du fond

Peut convenir parfaitement en finition à la deuxième couche

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C

Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1)

Bien ventiler le local

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

Rouleau :

prêt à l'emploi

Brosse :

prêt à l'emploi

Airless : prêt à l'emploi

S'applique en : 1 couche à l'Airless
1 ou 2 couches à la brosse ou au rouleau et 1 couche sur impression

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ag) 350 g/L (2010) soit 331g/l pour kerlymat

Extrait sec en poids : 72%± 0,02%

- Masse volumique à 23° C : 1,57 ± 0,02 g/cm3

- Aspect du feuil sec : Mat tendu ou légèrement poché suivant le matériel d'application utilisé

- Rendement : 8 à 11 m²/L selon porosité du support

- Viscosité: Liquide semi-gel

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 30 minutes à 1 heure ; Recouvrable : 12 à 18 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : livrable en blanc ou tons pastels,
de notre nuancier KERLYCOLOR

Conditionnement : 3L et 15 L

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé

HYGIENE ET SECURITE

INFLAMMABLE à l'application comme au stockage

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYMAT**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com