



K/NANTUA



MAT MONOCOUCHE SANS ODEUR POUR RENOVATION DES PLAFONDS

SUPPORTS

Ceux-ci doivent être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

A l'intérieur sur plafonds et murs convenablement préparés.
Les vieux fonds doivent être grattés, poncés, rebouchés en cas d'écaillage et soigneusement décontaminés en présence de moisissures.

PROPRIETES

Facilité d'application.
Ne tire pas les fonds.
Monocouche, une couche croisée suffit pour opacifier les fonds.
Sans reprises.
Peinture mate à base d'un gel huile végétale à siccation graduelle, pour mise en peinture des plafonds et murs intérieurs, neufs ou anciens, même badigeons.
K/NANTUA est à base de white spirit D60 donc à faible odeur.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1
Les supports doivent être :
- **SAINS** (non friables, ni fissurés)
- **PROPRES** (non souillés ou envahis par des micro organismes)
- **SECS**

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

- Brosse ou rouleau sans dilution
- Pistolet airless sans dilution

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ai) 500 g/L (2010) soit 350g/l pour k/nantua

-Extrait sec en poids :	79%± 0,02%
- Masse volumique à 23° C :	1,64 ± 0,02 g/cm³
-Viscosité à 23°C :	Pâte un peu épaisse
- Aspect du feuil sec :	Mat profond
- Rendement :	environ 6 à 10 m²/L

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 2 heures ; Recouvrable : 24 heures ; Sec 3Heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes :	livrable en blanc ou tons pastels, de notre nuancier KERLYCOLOR
Conditionnement :	15 L
Conservation :	1 an en emballage d'origine non entamé

HYGIENE ET SECURITE

INFLAMMABLE à l'application comme au stockage

Se conformer à la fiche de données de sécurité **K/NANTUA**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY
ZAE SAINT ELOI - 86000 POITIERS
TEL : 05 49 44 23 44
FAX : 05 49 44 23 04
internet : www.kerlys.com
mail : info@kerlys.com