

INTERIEUR
PEINTURE ACRYLIQUE
MAT PROFOND



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U en vigueur

- *Béton* application directe. Sur support ancien, 1 couche de **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF** OU **BALTIC'S PRIMO** est nécessaire en impression
- *Enduit ciment*
- *Amiante ciment*
- *Autres supports alcalins (PH>7)* directement ou sur **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF**
OU
- *Anciennes peintures mates nettoyées* **BALTIC'S PRIMO**
après test d'adhérence.

Pour tout autre support, consulter notre service technique.

PROPRIETES

BALTIC'S PROTECH MAT + est une peinture mate en film mince d'une grande blancheur
D'aspect mat profond et non jaunissant
Perméable à la vapeur d'eau car microporeux.
Garnissant très élevé
Bien opacifiant sur plafonds béton enduit en constructions neuves.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U en vigueur
Convient aussi bien en pulvérisation qu'en application rouleau.
Brosse acrylique, rouleau MICROFIBRE 10 OU 12 MM.
Dilution éventuelle : uniquement à l'eau en 1ère couche.

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU (avant séchage)

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION à 20°C et 65% HR

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7 B 2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Aa), 30g/L(2010) soit 12 g/l maxi pour **BALTIC'S PROTECH MAT+**

Extrait sec en poids : 64 % \pm 0.02 %
Masse volumique à 23 °C 1.63 \pm 0.02 g/cm³

Temps de séchage dans les conditions normales d'application 20°C ET 65% HR

Hors poussière : 30 à 40 mn

Recouvrable : 8 à 12 heures

Aspect du feuil sec : mat profond

Rendement : 8 à 10 m²/L par couche sur support lisse

Consommation : environ 0.10 L /m² par couche sur support lisse

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C.

Humidité relative inférieure à 65 %.

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : livrable en blanc

Conditionnement : 15litres net

Conservation : un an en emballage d'origine non entamé.

Craint le gel (au séchage comme au stockage)

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **BALTIC'S PROTECH MAT +**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com