



KERLYTIX DL



INTERIEUR-EXTERIEUR
GLYCEROPHTALIQUE DEMI-BRILLANT
GARNISSANT

SUPPORTS

Ceux - ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

Anciennes peintures lessivées
Enduit pelliculaire

application directe en une couche ou 2 couches
sur une couche de **d'impression acrylique ou
glycérophtalique**

Métaux non ferreux
Métaux ferreux

*application en finition sur une couche d'antirouille
KERLYPRIM EXTRA bien sèche

Plâtre - Placoplâtre
Bois tendres
Bois durs dégraissés

sur une couche de **KERLYPRIM 86 ou
KERLYPRIMAIRE**

PROPRIETES

KERLYTIX est une peinture glycérophtalique satinée légèrement gélifiée, pour travaux de rénovation.

Son pouvoir garnissant ainsi que son pouvoir opacifiant lui confère une haute rentabilité.
KERLYTIX laisse respirer le support car il est microporeux

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

En intérieur:

Température ambiante supérieure à + 8 °C -humidité relative inférieure à 65 %

En intérieur, il est indispensable de travailler dans des locaux bien ventilés.

Les travaux ne seront jamais exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, dans des conditions activant anormalement le séchage.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59 1.

Rouleau, brosse : prête à l'emploi

NETTOYAGE DU MATERIEL : au White spirit D60 ou au **KERLYDIL 80**
APPLIQUER LE KERLYTIX DL SANS LE TRAVAILLER

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ad) 300 g/L (2010) soit 287g/l pour kerlytix dl

<u>Extrait sec en poids :</u>	81%\pm 0,02%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,51 \pm 0,02 g/cm³
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	Satin
<u>- Rendement :</u>	environ 4 à 10m²/L suivant porosité du support à peindre
<u>- Viscosité :</u>	Pâte légèrement thixotrope
<u>Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie : à 20°C et 65% HR</u>	
<u>Recouvrable : 24 heures</u>	

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes :	livrable en blanc et tons pastels
Conditionnement :	15 L
Conservation :	1 an en emballage d'origine non entamé

HYGIENE ET SECURITE

INFLAMMABLE à l'application comme au stockage
Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYTIX DL**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com