



CONVERTISSEUR DE ROUILLE

PREPARATION DES SURFACES

Débarrasser le support de la rouille mobile, des plaques de calamine, des anciennes peintures dégradées, des graisses.

PROPRIETES

KERLYMETO se présente sous la forme d'un liquide "blanc laiteux", facile d'utilisation puisque prêt à l'emploi. C'est un mélange de résines techniquement très élaborées offrant une excellence tenue en milieu agressif (alcalin ou acide).

KERLYMETO a trois actions (aussi bien sur la rouille profonde que sur les oxydes de fer superficiels) :

- 1) Pénétration de la rouille
- 2) Transformation de la rouille (par réaction chimique, les parties traitées se colorent en "bleu-noir" intense).
- 3) Stabilisation et neutralisation du processus de corrosion (les parties traitées sont sèches en surface en 15 mm à 1 heure, alors que la réaction se poursuit à cœur pendant environ 24 heures).

Utilisateurs : ferronneries, métalleries, T.P, carrosseries, garages, transporteurs, serrureries, fonderies, coopératives maritimes et agricoles, réparations navales, mécanique générale, tout service d'entretien...

KERLYMETO est économique car :

- * Il possède un pouvoir couvrant important (10 à 15 m² par litre et par couche).
- * Il permet, en une seule opération, de réduire le temps de préparation d'au moins 30 %, tout en formant un apprêt solide et homogène.

KERLYMETO améliore l'adhérence des peintures et multiplie leur résistance dans le temps par 2 ou 3 (il est compatible avec la plupart des peintures mais pour obtenir une protection durable notre peinture KERLYRUST est idéale).

KERLYMETO résiste aux chocs (jusqu'à la rupture de la tôle).

KERLYMETO EST RECOUVRABLE DANS LA JOURNEE UNIQUEMENT

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U. 59.3
Brosse «spécial acrylique » rouleau polyamide tissé 12 mm.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

- Masse volumique à 23° C :	1,2 ± 0,02 g/cm³
-Conditionnement :	6Kg et 36Kg

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYMETO

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com