



## DECAPANT DE CORROSION

### PROPRIETES

KERLYCO est une combinaison d'acides minéraux et organiques, d'agents surf actifs émulsionnants, alliée à des inhibiteurs de corrosion.

Sa teneur en matières actives lui permet :

- D'être particulièrement efficace pour l'élimination des épaisseurs importantes de rouille.
- D'être particulièrement économique puisque miscible dans l'eau en toutes proportions.
- D'être très polyvalent ; il est en effet autant utilisé pour la préparation du matériel fortement oxydé avant peinture que la préparation des façades, des murs et sols en ciment, que du nettoyage des carrelages de piscine, des sanitaires publics...

Son pouvoir mouillant élevé, mais peu moussant, accélère l'hydratation et la pénétration rapide des fonctions acides solubilisant.

KERLYCO contient des inhibiteurs de corrosion qui réduisent l'attaque des métaux ferreux par rapport aux acides ordinaires.

KERLYCO, en utilisation normale, n'attaque ni les peintures ni les caoutchoucs.

### MODALITES D'APPLICATION

KERLYCO s'utilise pratiquement toujours dilué à raison de 1 litre pour 2 à 5 litres d'eau suivant les travaux à exécuter (décapage superficiel ou profond). Après le temps d'action nécessaire, rincer soigneusement et abondamment à la haute pression.

Sécher rapidement et appliquer une couche KERLYNHIB.

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

### CONDITIONNEMENT

Conditionnement : 5 et 30 litres

### HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYCO

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.

